

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00050/2013-000 SRP

1 - Itens da Licitação**1 - MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL**

Descrição Detalhada: Máquina industrial, overlocke ponto cadeia de base plana, para costurar tecidos leves e médios, 2 (duas) agulhas, 4 (quatro) fios, com lubrificação automática, alta rotação, equipada com motor servo DIRECT-DRIVE acoplado diretamente no eixo da máquina, com painel de comando e posicionador de agulhas;
Máquina completa com os pertinentes acessórios, estante em chapa de aço com regulagem de altura, tampo em madeira revestido em formica com régua graduada e com rodinhas para facilitar a movimentação quando necessário.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (180)

2 - MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Máquina industrial, overlocke ponto cadeia de base plana, para costura em tecidos leves e médios, 2 (duas) agulhas, 4 (quatro) fios, com lubrificação automática, alta rotação, equipada com motor servo DIRECT-DRIVE acoplado diretamente no eixo da máquina, com painel de comando e posicionador de agulhas. Com aparelho para embutir correntinha no início da costura;
Máquina completa com os pertinentes acessórios, estante em chapa de aço com regulagem de altura, tampo em madeira revestido em formica com régua graduada e com rodinhas para facilitar a movimentação quando necessário;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (5)

3 - MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Máquina industrial galoneira (de bainha) 3 (três) agulhas, 5 (cinco) fios, com lubrificação automática, base cilíndrica, com refilador, com trançador superior e inferior, levantador de calcador automático, posicionador de agulhas, corte de linha automática, bitola 6,4mm, altura do calcador 5.8mm, velocidade de 6.000rpm, largura do ponto de 4,5mm, com cata fio, sistema de refilador autônomo por acionamento elétrico. Sugador de sujeira acoplado (O ar é gerado pela própria máquina eliminando o uso do compressor), equipada com motor servo Direct Drive acoplado diretamente ao eixo.
Máquina completa com os pertinentes acessórios, estante em chapa de aço com regulagem de altura, tampo em madeira revestido em formica com régua graduada e com rodinhas para facilitar a movimentação quando necessário.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

4 - MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Máquina de travette eletrônica 1 (uma) agulha e 2 (dois) fios, com lubrificação automática, equipada com painel de controle LCD tipo Touch Screm, com memória de 2 gigabytes, velocidade de 3.000rpm, com motor servo Direct Drive acoplado diretamente ao eixo da máquina, com área de 40x30mm, motor de passo no sistema acionamento do eixo X e Y e no movimento do calcador, sem solenoide, altura do calcador de 13mm, sistema de corte de linha automático e sensor de quebra de linha;
Máquina completa com os pertinentes acessórios, estante em chapa de aço com regulagem de altura, tampo em madeira revestido em formica com régua graduada e com rodinhas para facilitar a movimentação quando necessário;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

5 - MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Máquina de overlock com aparelho Zero Max, 1 (uma) agulha, 3 (três) fios, para aplicação de elástico, com lubrificação automática, com medidor de elástico tipo (Metering Device), equipada com alimentador de elástico tipo LFC-2, (para dar tensão no momento da costura), velocidade de 6.000 a 6.500rpm, largura do ponto de 4mm, equipada com motor servo Direct Drive acoplado diretamente ao eixo;
Máquina completa com os pertinentes acessórios, estante em chapa de aço com regulagem de altura, tampo em madeira revestido em formica com régua graduada e com rodinhas para facilitar a movimentação quando necessário;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (3)

6 - MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Máquina elástica de ponto corrente, 4 (quatro) agulhas e 8(oito) fios, base cilíndrica, catraca inferior e superior traseira, sistema de looper por palito, distancia entre agulhas 6.4mm, altura do calcador 12 a 13mm, com velocidade de 3.000rpm, equipada com motor eletrônico servo com posicionador de agulhas.
Máquina completa com os pertinentes acessórios, estante em chapa de aço com regulagem de altura, tampo em madeira revestido em formica com régua graduada e com rodinhas para facilitar a movimentação quando necessário.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (1)

7 - MÁQUINA COSTURA INDUSTRIAL

Descrição Detalhada: Máquina fechamento de braço, ponto corrente, 3 (três) agulhas e 6 (seis) fios, com catraca superior e inferior de ferro sincronizadas, largura do ponto de 4.2mm, altura do calcador de 10mm, velocidade de 3600rpm, bitola 6.4mm, equipada com motor servo eletrônico com posicionador de agulhas.
Máquina completa com os pertinentes acessórios, estante em chapa de aço com regulagem de altura, tampo em madeira revestido em formica com régua graduada e com rodinhas para facilitar a movimentação quando necessário.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (2)

8 - MÁQUINA INDUSTRIAL DE PASSAR ROUPA

Descrição Detalhada: Material: alumínio;
Produção automática de vapor;
Indicador de luzes no painel;
Possuir base de teflon antiaderente;
Produção de vapor da base superior;
Sistema de segurança eletrônica (desligamento automático) e com controle digital de temperatura;
Reservatório de água com capacidade para 300 ml;
Porta fio;
Cabo anatômico;
Botão de travamento de tampa superior para locomoção do produto;
Dimensões: 82x32cm;
Potencia: 1600 w
Frequência: 50hz-60hz
Voltagem 220 v

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): BRASÍLIA/DF (30)